

### Deklaracja zgodności z normą PN-EN 771-1

**Zakres stosowania:**

Dla nośnych i okładzinowych, chronionych elementów murowych zgodnych z PN-EN 771-1

W celu utworzenia deklaracji należy tutaj wpisać kod CE. (tylko dla wyrobów ZVB) →

**070076L490240249Z0880N0NN**

Rok nadania znaku	2007
Numer jednostki certyfikującej	0803
Certyfikat WPK (Izby Biegłych Rewidentów)	0803 - CPD - 0076
Norma produktu	EN 771-1:2005-05
Numer artykułu	51334
Nazwa artykułu	Planziegel 0,39 Innen LD - Mauerziegel



Producent:	Wöhrl GmbH Berghaselbach 5 85395 Wolfersdorf
------------	----------------------------------------------------

Wymiary i wymiary maksymalne	wymiar		wymiar	mm	rozpiętość	mm				
	żądany									
	dług. mm	490					klasa	6	klasa	7
	szer. mm	240					T2	4	R2	5
wys. mm	249	1	1							

Kształt i budowa:			Z		
Grupa cegieł budowlanych	-	2			
Udział otworów	%	NPD			
Grubość muru zewnętrznego	mm	NPD			
Grubość środника	mm	NPD			
Objętość pojedynczego otworu	%	NPD			
Objętość otworów chwytnych	%	NPD			
Suma średników podłużnych	%	NPD			
Suma średników poprzecznych	%	NPD			
Przekrój wszystkich otworów	%	NPD			
Powierzchnia otworów chwytnych	%	NPD			

Wytrzymałość na ściskanie (MW):		średnia	norma	kategoria
wzdłuż	N/mm <sup>2</sup>	10,00	11,76	I
wszerz	N/mm <sup>2</sup>	NPD	NPD	

Wytrzymałość na przyczepność: wartość tabelaryczna	N/mm <sup>2</sup>	0,15 (NM, LM) 0,3 (DM)
----------------------------------------------------	-------------------	------------------------------

Gęstość brutto suchej surowej cegły (MW)	klasa	kg/m <sup>3</sup>	780
Gęstość brutto suchej surowej cegły (tolerancja)	D2	%	2,60
Gęstość netto suchej surowej cegły			NPD

Przewodność cieplna λ <sub>equ</sub> (λ <sub>D</sub> ):		W/(mK)	N
---------------------------------------------------------	--	--------	---

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:		klasa	S0
-------------------------------------------	--	-------	----

Palność:		klasa	A1
----------	--	-------	----

Wytrzymałość		klasa	F0
--------------	--	-------	----

Nasiąkliwość W <sub>m</sub> :		M.-%	NPD
-------------------------------	--	------	-----

Nasiąkliwość początkowa W <sub>m</sub> :		kg/(m2x min)	NPD
------------------------------------------	--	--------------	-----

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:		μ	5/10
-----------------------------------	--	---	------

typowe rozszerzanie się pod wpływem wilgoci		mm/m	NPD
---------------------------------------------	--	------	-----

Mrozoodporność:		klasa	N
-----------------	--	-------	---

Płaskość boków podłużnych		mm	≤ 1,0
---------------------------	--	----	-------

Równoległość boków podłużnych		mm	≤ 1,0
-------------------------------	--	----	-------

Substancje niebezpieczne:		-	
---------------------------	--	---	--