

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



DECKENRANDELEMENT

Deckenrandelement DRE 140/200 f. Außenwand 42,5 cm - Deckenstärke 20 cm
als wärmegeämmter Abschluss für Betondecken bei monolithischer Außenwand

Deckenrandelement DRE 140/200

Elementdicke d = 140 mm

Deckenstärke h = 200 mm

für Außenwandstärke 425 mm

als wärmegeämmter Stirn-Abschluss für Geschossdecken,
innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor®
Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit
profilierter Oberfläche.

Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit
Dünnbettmörtel oder Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach
Verarbeitungshinweisen des Herstellers - **ohne zusätzliche Deckenabschalung** - einbauen.

Element-Einzellängen : 1250 mm

Mit Doppelnut an der Unterseite

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

Deckenrandelement – Deckenstärke 200 mm

d = 140 mm; h = 200 mm; (1250/140/200 mm)