

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



## **DECKENRANDELEMENT**

**Deckenrandelement DRE 140/240 f. Außenwand 42,5 cm - Deckenstärke 24 cm**  
als wärmegeämmter Abschluss für Betondecken bei monolithischer Außenwand

### **Deckenrandelement DRE 140/240**

Elementdicke d = 140 mm

Deckenstärke h = 240 mm

#### **für Außenwandstärke 425 mm**

als wärmegeämmter Stirn-Abschluss für Geschossdecken,  
innenseitig elastische NeoStep® Wärmedämmung (WLG032), außenseitig Neopor®  
Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit  
profilierter Oberfläche.

Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit  
Dünnbettmörtel oder Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach  
Verarbeitungshinweisen des Herstellers - **ohne zusätzliche Deckenabschalung** - einbauen.

#### **Element-Einzellängen : 1250 mm**

Mit Doppelnut an der Unterseite

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

#### **Deckenrandelement – Deckenstärke 240 mm**

d = 140 mm; h = 240 mm; (1250/140/240 mm)