

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



Herstellen der Wandeinbindung

Wohnungstrenn- und Treppenhauswände in die monolithische Außenwand

Einschaliges Ziegelmauerwerk

Zuschlag für das Herstellen von Wandeinbindungen

Wandeinbindung zur schalltechnischen Verbesserung der Stoßstelle und Reduzierung der Flankenübertragung des Luftschalles am Knotenpunkt Wohnungstrennwand und Treppenhauswand

Die Trennwand ist in die Außenwand mit 50% der Wanddicke der Außenwand einzubinden.

(bei einer 300 mm Außenwand muss die Einbindung der Wohnungstrennwand in die Außenwand 150 mm betragen).

Im Einbindungsbereich ist zusätzlich stirnseitig zwischen Trennwand und Außenwand eine 2-lagige Faserdämmung mind. WLG 035 mit 2x25 mm einzustellen.

Bei der Verwendung von Verfüllziegelmauerwerk muss die erste Lage der Stirnseite Trennwand zur Außenwand mit wasserabweisender Dämmung ausgeführt werden.

Die Trennwand muss seitlich über Flachstahllanker nach statischen Vorgaben mit der Außenwand verbunden werden.

Nach Einbindung der Trennwand in die Außenwand sind die seitlich vorhandene Fugen zwischen Trennwand und Außenwand vollständig zu vermörteln.

Konstruktionsdetails hierfür können bei Bedarf angefordert werden bei :

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23