

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z17.1-1066

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 365 mm für Außenwände

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter, mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung ohne Phenolharzbestandteile; Brandklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1066.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1066 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

D = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

UNIPOR WS09 CORISO Zul.-Nr. Z17.1-1066

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 425 mm für Außenwände

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WS09 CORISO

Wanddicke 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter, mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung ohne Phenolharzbestandteile; Brandklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1066.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1066 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,80 kg/dm³

Festigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 1,4 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS09 CORISO

D = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)