

## Vorschläge für Leistungsbeschreibung

### **UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z17.1-1021**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 300 mm für Außenwände

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke 300 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter, mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung ohne Phenolharzbestandteile; Brandklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1021.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

D = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

## Vorschläge für Leistungsbeschreibung

### **UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z17.1-1021**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 365 mm für Außenwände

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter, mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung ohne Phenolharzbestandteile; Brandklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1021.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

D = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

## Vorschläge für Leistungsbeschreibung

### **UNIPOR WS10 CORISO Zul.-Nr. Z17.1-1021**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 425 mm für Außenwände

### **Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände**

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

Wanddicke 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter, mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung ohne Phenolharzbestandteile; Brandklasse A1

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS10 CORISO nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1021.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1021 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,90 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,10 \text{ W/(mK)}$

**Grundwert der zulässigen Druckspannung**  $\sigma_0 = 1,9 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

#### **UNIPOR WS10 CORISO**

D = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)