

Kommunwand – Vertikale Stirndämmung mit profilierter Ziegelschale

bestehend aus Deckenrandelement DRE plus mit Rückverankerungen

als wärmegeämmter Stirn-Abschluss einer betonierten Kommunwand.

Vertikales Deckenrandelement DRE 120/240 – mit Rückverankerungen

Elementdicke inkl. Ziegelschale d = 120 mm

Kommunwanddicke d = 240 mm

Element-Einzellängen : 500 mm

(Außenwandstärke Ziegel 365 mm)

als wärmegeämmter Stirn-Abschluss für betonierte Kommunwände d=240 mm, bestehend aus elastischer Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramischen Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche.

Rückverankerungen (werkseitig eingebaut) :

2 Stück/Element Verbundnadeln Edelstahl l=240 mm und

4 Stück/Element Kunststoffnägel l= 240 mm

Deckenrandelemente in Schalung einlegen und im Zuge des Vergiessens der Kommunwand mit einbetonieren.

Element-Einzellängen : 500 mm

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: