

Vorschläge für Leistungsbeschreibung

**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL Zul.-Nr. Z15.2-127**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 175 mm für tragende Innenwände

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für tragende Innenwände**

**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL – 2-Kammer  
Wanddicke 175 mm**

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen  
Geschossen aus UNIPOR Plan-Schalungsziegel nach bauaufsichtlicher  
Zulassung Z-15.2-127

Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel ,  
entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und der DIN 1053 zu vermauern.  
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Die vertikalen Füllkanäle der Schalungsziegel sind mit Beton mindestens der  
Qualität C16/20 zu verfüllen.

Konsistenz F3 – schwindarmer Beton

Der Füllbeton ist so auszuführen, dass eine vollständige Ausfüllung der  
senkrechten Kammern erreicht wird.

Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen.

**Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** nicht maßgebend

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR Plan - Schalungsziegel**

D = 175 mm; 9 DF (372/175/249 mm)

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL Zul.-Nr. Z15.2-127**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 240 mm für tragende Innenwände

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für tragende Innenwände**

**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL – 2-Kammer  
Wanddicke 240 mm**

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen  
Geschossen aus UNIPOR Plan-Schalungsziegel nach bauaufsichtlicher  
Zulassung Z-15.2-127

Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel ,  
entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und der DIN 1053 zu vermauern.  
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Die vertikalen Füllkanäle der Schalungsziegel sind mit Beton mindestens der  
Qualität C16/20 zu verfüllen.

Konsistenz F3 – schwindarmer Beton

Der Füllbeton ist so auszuführen, dass eine vollständige Ausfüllung der  
senkrechten Kammern erreicht wird.

Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen.

**Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** nicht maßgebend

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR Plan - Schalungsziegel**

D = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL Zul.-Nr. Z15.2-127**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 300 mm für tragende Innenwände

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für tragende Innenwände**

**UNIPOR PLAN - SCHALUNGSZIEGEL – 2-Kammer  
Wanddicke 300 mm**

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR Plan-Schalungsziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127

Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel , entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-15.2-127 und der DIN 1053 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel

Die vertikalen Füllkanäle der Schalungsziegel sind mit Beton mindestens der Qualität C16/20 zu verfüllen.

Konsistenz F3 – schwindarmer Beton

Der Füllbeton ist so auszuführen, dass eine vollständige Ausfüllung der senkrechten Kammern erreicht wird.

Die Ziegel sind vor dem Verfüllen ausreichend vorzunässen.

**Rohdichteklasse verfüllt** 2,0 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** nicht maßgebend

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat: .....

**UNIPOR Plan - Schalungsziegel**

D = 300 mm; 15 DF (372/175/249 mm)