

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



UNIPOR W08 Planziegel – unverfüllt - Zul.-Nr. Z17.1-1018

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 365 mm für Außenwände

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR W08 Planziegel - unverfüllt

Wanddicke 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W08 Planziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1018.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1018 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³

Festigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,80 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W08 Planziegel

D = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



UNIPOR W08 Planziegel – unverfüllt - Zul.-Nr. Z17.1-1018

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 425 mm für Außenwände

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR W08 Planziegel - unverfüllt

Wanddicke 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W08 Planziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1018.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1018 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³

Festigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,80 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W08 Planziegel

D = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

Vorschläge für Leistungsbeschreibung



UNIPOR W08 Planziegel – unverfüllt - Zul.-Nr. Z17.1-1018

Einschaliges Ziegelmauerwerk d= 490 mm für Außenwände

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR W08 Planziegel - unverfüllt

Wanddicke 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR W08 Planziegel nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1018.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1018 und der DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,60 kg/dm³

Festigkeitsklasse 6

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Grundwert der zulässigen Druckspannung $\sigma_0 = 0,80 \text{ MN/m}^2$

Hersteller:

Wöhrl GmbH Ziegel & Fertigteile

Berghaselbach 5

85395 Wolfersdorf

Tel.: 08168-9062-0

Fax: 08168-9062-23

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR W08 Planziegel

D = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)